

SUPERLINER SL110™

插袋器



盒中袋系统

新型SUPERLINER SL110™ 可从窗口拉出一个袋子，自动打开并插入一个装运箱、柳条箱或托盘，然后将袋口翻过边缘。机器可根据不同容器大小迅速进行调整。



特性:

自动小窗变化
迅速方便地更换大小
处理薄袋
紧凑设计
涂粉表面

好处:

提供持续生产能力, 装袋时不会停机
实现生产力和灵活性最大化
与其它机器的要求相比, 成本更低
仅需最小空间
清洁耐用, 尤适用于食品行业和恶劣环境。

技术参数:

箱子大小: 250 x 200 x 100 mm 长x宽x高 (最小)
650 x 450 x 400 mm 长x宽x高 (最大)

袋子长度: 400 - 1075 mm

袋子规格: 根据材料, 15 - 50 微米

袋子材料: 小窗袋, 用标准聚乙烯膜制成 (HDPE、LDPE、混合材料和共挤塑)。

储袋盒: 密切受到监视, 带自动小窗变化的双旋盒, 适用于连续工作。空的一侧可在机器运行过程中装载, 并且带有安全互锁装置, 可防止在装载过程中小窗发生变化。

储存盒大小: 一个或多个小窗, 每侧的堆积厚度最高达80 mm

速度: 每分钟最高10转。

箱子传送带: 一体化台式耐用传送器, 长2.500 mm, 带自动定心侧导板、夹子和制动器, 用于容器分度。

电气: 400V、3相位、50Hz 标准。根据要求的其它电压。

气压: 6 - 8巴, 1/2"供给。

控制装置: PLC可控装置

防护装置: 带互锁门以及横进和排泄管道的完全防护装置。

表面: 粉末涂层, 或不锈钢

机器操作: 从右到左或从左到右。

传送带高度: 可在 550 - 800 mm之间调节



产品包装系统

盒中袋系统:
用于
边折膜管立箱
SL220-SL330

立箱机和码箱机。

装箱机。

封袋机和封箱机。

传送带系统和产品装填机

OK国际的设备既可以扩充提高
现有生产线, 也可以按照全自动
系统供货。



O/K 国际(欧洲)有限公司
英国: O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
电话: +44-(0)1359.250705
传真: +44-(0)1359.250165
sales@okinteuropa.co.uk

O/K 包装系统有限公司
荷兰: Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/The Netherlands
电话: +31-(0)252.216250
传真: +31-(0)252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

全球各地公司:

O/K 国际公司
Marlborough, MA USA
www.okcorp.com
www.oksealer.com

O/K Durable 包装公司
Chicago, IL USA
www.chicagotapers.com