


O/K POLYBAG-IN-BOX SYSTEM


O/K International levert de meest complete product lijn verkrijgbaar op deze markt. Onze productlijn met klant specifieke en concurrerend geprijsde "case-liners" en "bag-closers" staan ons toe uw product lijn te verbeteren van begin tot eind op elk gewenst moment in het verpakkings-proces.

DK-400 Series Zakken-sluit systemen



De zakkensluit-machine DK-400 slaat mechanisch de omslag van de zak weer terug, duwt de zijkleppen omlaag en vouwt de zak perfect dicht (dubbele vouw), om het product in de zak te beschermen. Het sluiten van de zak door middel van een heat-seal of andere sluitmethodes zijn mogelijk.





DK-400 Series

Zakken-sluit systemen

Eigenschappen:

- Afwerking in roestvast staal
- Stapgewijs transport (heavy duty)
- Aanvoer middels doseerband
- Openvouw-systeem lange kleppen
- Volledig integrale afscherming

Voordelen:

- Schoon en duurzaam, eenvoudig te reinigen.
- Hoge snelheid met weinig onderhoudskosten.
- Separeert dozen voor automatische bewerking.
- Ongehinderd vouwen van de zak.
- Bedrijfszekere en bedieningsvriendelijke werking.

Technische Specificatie:

Bereik doosafmetingen:	DK-400: 250 x 200 x 150 mm. (LxBxH) min. 400 x 300 x 550 mm. (LxBxH) max.
	DK-402: 250 x 250 x 150 mm. (LxBxH) min. 600 x 400 x 550 mm. (LxBxH) max.
	DK-404: 500 x 250 x 150 mm. (LxBxH) min. 750 x 400 x 550 mm. (LxBxH) max.
Snelheid:	Tot 15 dozen/minuut.
Foliemateriaal:	Standaard polyethyleen buisfolie (HDPE, LDPE, LLDPE, Co-Extrusies).
Folie-dikte:	25 - 100 Micron, (afhankelijk van toegepast materiaal).
Voeding:	400V, 3 phase, 50Hz. (ander voltage op aanvraag).
Pneumatiek:	6 bar, 1/2" aansluiting.
Afwerking:	Roestvast staal, gedeeltelijk verzinkt, aluminium & kunststof.
Looprichting machine:	Van rechts naar links of van links naar rechts.
Afmetingen machine:	DK-400: 2400 x 1400 x 1800 mm. (LxBxH). DK-402: 3010 x 1600 x 1800 mm. (LxBxH). DK-404: 3925 x 1600 x 1800 mm. (LxBxH).



OK-220 Bag - in - Box

Als gevolg van de voortgaande technische ontwikkelingen zijn wijzigingen niet uitgesloten, derhalve kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

O/K POLYBAG-IN-BOX SYSTEM

DK-400 Opties

- Geïntegreerde tape-unit voor het sluiten van de doos.
- Voorziening voor het sealen van de foliezak.
- Het sluiten van de zak met tape, koord of clip.
- Afwijkende doosafmetingen.

OK Product Packaging Systems

- Zakken plaats- en sluitsystemen.
- Dozenopzet- en sluitmachines.
- Intern transport en product handling systemen.
- De machines van O/K International kunnen geïntegreerd worden in bestaande productielijnen en/of geleverd worden als complete verpakkingssystemen.



O/K Packaging Systems bv

P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/The Netherlands
Tel. +31 252.216250
Fax. +31 252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

O/K International (Europe) Ltd.

O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
Tel. +44 1359.250705
Fax. +44 1359.250165
sales@okinteuropa.co.uk
www.okpackaging.com

Worldwide Locations:

O/K International Corp.

Marlborough, MA USA
www.okcorp.com

O/K Durable Packaging

Chicago, IL USA
www.okdurable.com

