

SUPERLINER SL110™

Inséreuse de sacs



SYSTEME D'INSERTION DE SACS

La nouvelle machine SUPERLINER™ SL110 tire un sac se trouvant sur un portique, ouvre et insère le sac automatiquement dans une boîte d'expédition ou une caisse et recouvre les rebords avec le sac. La machine peut s'ajuster rapidement en fonction de la taille des contenants.



Caractéristiques :

Avantages :

Changement automatique de portique	Production en continu, pas d'arrêt à cause du chargement de sacs
Changement de taille facile et rapide.	Productivité et flexibilité maximum
Gestion de sacs fins	Réduction des coûts liés aux sacs comparé à d'autres machines
Conception compacte	Encombrement minimal
Revêtement en poudre	Finition propre et résistante, idéale pour l'industrie alimentaire et les environnements difficiles

Spécifications techniques :

Dimension des caisses :	250 x 200 x 100 mm (L x l x H) min 650 x 450 x 400 mm L x l x H (max.)
Longeur des sacs :	400 - 1075 mm
Calibre des sacs :	15 - 50 microns en fonction de la matière
Matière des sacs :	Sacs en liasses, film en polyéthylène standard (PEHD, PEBD, mélanges et coextrusions)
Magasin de sacs :	Magasin rotatif double, complètement protégé, avec changement de portique automatique pour un fonctionnement continu. Le côté vide peut être chargé pendant le fonctionnement de la machine et possède un verrouillage de sécurité automatique pour empêcher le changement de portique pendant le chargement.
Capacité du magasin :	Portiques simples ou doubles pouvant accepter une épaisseur de chaque côté de 80 mm
Cadence :	Jusqu'à 10 cycles par minute
Convoyage des caisses :	Convoyeur hautement résistant intégré, longueur 2 500 mm Comporte des guides d'auto centrage, des crampons pour la séparation des caisses.
Electrique :	400V, 3 Phases, 50Hz standard, autres puissances sur demande
Pneumatique :	6 - 8 bar, 1/2".
Commandes :	Commandes API
Protection :	Portes de protection verrouillées et tunnels d'alimentation et de déchargement
Finition :	Revêtement en poudre, acier inoxydable en option
Sens de la machine :	De droite à gauche ou inversement
Hauteur du convoyeur :	Ajustable 550 - 800 mm



Système d'emballage des produits

*Système d'insertion de sacs :
Pour contre-emballage avec
gaine tubulaire à soufflets
SL220-SL230*

*Formeuses de caisse et
intercalaires de caisse*

Encaisseuses.

Fermeuses de sacs et de caisses

*Systèmes de convoyage et
remplisseuses de produits*

*Les équipements O/K
International peuvent compléter
et améliorer les lignes existantes
ou peuvent être fournis pour
composer système automatique
complet.*



O/K International (Europe) Ltd.
O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (Owest)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/Angleterre
Tél. +44-(0)1359.250705
Fax. +44-(0)1359.250165
sales@okinteuropa.co.uk

O/K Packaging Systems bv
P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160AC Lisse/Pays-Bas
Tél. +31-(0)252.216250
Fax. +31-(0)252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

**SITUATION GEOGRAPHIQUE
INTERNATIONALE :**
O/K International Corp.
Marlborough, MA, Etats-Unis
www.okcorp.com
www.oksealer.com
O/K Durable Packaging
Chicago, IL, Etats Unis
www.chicagotapers.com