

SUPERLINER SL110™

Bag Inserter



POLYBAG-IN-BOX SYSTEM

Die neue SUPERLINER SL110™ zieht den Beutel von einem Stapel ab, öffnet ihn und legt den Beutel automatisch in einen Versandbehälter, Kiste oder Wanne und stülpt den Beutel über den Rand. Die Maschine kann verschiedenen Behältergrößen schnell angepasst werden.



Eigenschaften:

Automatischer Magazinwechsel
Schneller, einfacher Grössenwechsel
Auch für dünne Beutel geeignet
Kompaktes Design
Oberfläche pulverbeschichtet

Vorteile:

Erlaubt durchgehende Produktion, kein Stillstand für
Maximale Produktivität und Flexibilität
Kostengünstigere Beutel im Vergleich zu den Anforderungen
anderer Maschinen
Geringer Platzbedarf
Sauber und langlebig, wird bevorzugt in der Lebensmittelindustrie und
in anspruchsvoller Umgebung eingesetzt

Technische Spezifikation:

Verpackungsabmessungen: 250 x 200 x 100 mm L x W x H (min.)
650 x 450 x 400 mm L x W x H (max.)

Beutellängen: 400 - 1075 mm

Beuteldicke: 15 - 50 Mykron, materialabhängig

Beutelmaterial: Beutelstapel, alle Standard-Polyethylenfolien
(HDPE, LDPE, Mischungen und Koextrusionen)

Beutelmagazin: Komplet geschützt, zweifaches, rotierendes Magazin mit
automatischem Stapelwechsel für ununterbrochenen Betrieb. Die
leere Seite kann während des Betriebs bestückt werden und verfügt
über eine Sicherheitssperre, die den Stapelwechsel im laufenden
Betrieb verhindert.

Kapazität des Magazins: Einzelne oder mehrere Stapel, bis zu 80 mm Stapeltiefe beidseits

Geschwindigkeit: Bis zu 10 Zyklen pro Minute

Verpackungsförderer: Integrierter Hochleistungstischförderer, Länge 2.500 mm
Einschliesslich selbst einrichtender Seitenschienen, Klemmen und
Stop für zum Wenden der Verpackungen

Elektrischer Anschluss: 400V, 3-phasig, 50 Hz Standard, andere Spannungen auf Anforderung

Pneumatik: 6 - 8 bar, 1/2" Zufuhr

Steuerung: PLC-gesteuert

Schutz: Vollschutz durch gesperrte Türen, Zuführungen und Ablauftunneln

Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet, optional rostfreier Edelstahl

Bedienung: Von rechts nach links oder links nach rechts

Förderhöhe: Einstellbar 550 - 800 mm



Produktverpackungssystem

*POLY Bag-In-Box System: Für
Verpackung ausgekleidet mit
Seitenfallschlauch*

*Kartonaufrichter und
Verpackungsauskleider*

Kartoniermaschine

*Beutel- und
Kartonverschlussmaschine*

*Fördersysteme und
Produkteinfüller*

*Mit den Systemen von O/K
International kann eine
bestehende Produktionslinie
erweitert werden, oder ein
automatisches Komplettsystem
geliefert werden.*



O/K International (Europe) Ltd.
O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
Tel. +44-(0)1359.250705
Fax. +44-(0)1359.250165
sales@okinturope.co.uk

O/K Packaging Systems bv
P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160AC Lisse/The Netherlands
Tel. +31-(0)252.216250
Fax. +31-(0)252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

WELTWEITE NIEDERLASSUNGEN:

O/K International Corp.
Marlborough, MA USA
www.okcorp.com
www.oksealer.com

O/K Durable Packaging
Chicago, IL USA
www.chicagotapers.com