

SUPERLINER SL110™

*Insertor de bolsa*



# SISTEMA POLYBAG-IN-BOX

*El nuevo SUPERLINER SL110™ tira la bolsa desde un bolsillo, la abre e inserta la bolsa automáticamente en una caja, cajón o bandeja de transporte y la cierra por los bordes. La máquina se puede ajustar rápidamente a distintos tamaños de contenedores.*



**Características:**

Cambio automático de bolsillo  
Cambio de tamaño rápido y fácil  
Trabaja con bolsas delgadas  
Diseño compacto  
Acabado recubierto de polvo

**Beneficios:**

Ofrece producción continua, sin tiempo de inactividad para la  
Productividad y flexibilidad máximas  
Bolsas de bajo costo si se compara con los requerimientos para otras máquinas  
Requiere un espacio mínimo de piso  
Limpio y duradero, preferido en la industria alimenticia y en ambientes exigentes

**Especificaciones Técnicas:**

Rangos de Cajas:	250 x 200 x 100 mm 650 x 450 x 400 mm	Longitud x Peso x Altura (mín.) Longitud x Peso x Altura (máx.)
Longitudes de bolsa:	400 - 1075 mm	
Medidas estándar de bolsas:	15 - 50 micrones, según el material	
Material de bolsas:	Bolsas tipo bolsillo, fabricada con todas películas de polietileno estándar (HDPE, LDPE, combinaciones y coextrusiones).	
Cargador de bolsas:	Cargador de rotación doble completamente protegido con cambio automático de bolsillo para un funcionamiento continuo. El lado vacío se puede cargar mientras la máquina se encuentra en funcionamiento y tiene un seguro interno para evitar el cambio de bolsillo durante la carga	
Capacidad del cargador:	Bolsillos simples o múltiples de hasta 80 mm de profundidad pila en casa lado	
Velocidad:	Hasta 10 ciclos por minuto	
Convertor de cajas:	Convertor integrado de mesa de alto rendimiento, 2,500 mm de longitud Incluye guías laterales autocentrantes y grapas y paradas para la graduación del contenedor	
Eléctricos:	400V, 3 fases, 50Hz estándar, otros voltajes según requerimiento	
Neumáticos:	6 - 8 barra, 1/2" suministro	
Controles:	Controlado por PLC	
Protección:	Protección completa con puertas con cierre interno y túneles de alimentación y de descarga.	
Acabado:	Recubierto de polvo, acero inoxidable opcional	
Manejo de la máquina:	De derecha a izquierda o de izquierda a derecha	
Altura del convertor:	Ajustable 550 - 800 mm	

**Sistema de empaquetado de productos**

*Sistema polybag in box: Para recubrimientos de caja de tubos reforzados SL220-SL330*

*Instaladores de caja y revestimientos de caja*

*Empacadores de cajas*

*Máquinas de cierre de bolsas y cajas*

*Sistemas de conversión y rellenos de producto*

*El equipo de O/K International se puede agregar para mejorar líneas existentes o se puede ofrecer como un sistema automático completo*



**O/K International (Europa) Ltd.**  
O/K House  
Shepherds Grove Ind. Estate (Oeste)  
Stanton, Suffolk IP31 2AR/Inglaterra  
Tel: +44-(0)1359.250705  
Fax: +44-(0)1359.250165  
sales@okinteuropa.co.uk

**O/K Packaging Systems bv**  
P.O. Box 118/Heereweg 441a  
2160AC Lisse/Los Países Bajos  
Tel: +31-(0)252.216250  
Fax: +31-(0)252.214252  
sales@okpackaging.com  
www.okpackaging.com

**SUCURSALES EN EL MUNDO:**  
**O/K International Corp.**  
Marlborough, MA EE. UU.  
www.okcorp.com  
www.oksealer.com  
**O/K Durable Packaging**  
Chicago, IL EE. UU.  
www.chicagotapers.com

