

# SUPERLINER SL220

DISPOSITIVO DI INSERIMENTO DI SACCHI E DI CONTROIMBALLAGGIO



The Superliner SL220 case liner makes bags from a roll of gusseted polyethylene tubing, places the bag into a case, crate, drum or tray and cuffs the bag over the edges. The Superliner SL220 Servo case liner sets a new industry standard with a speed of up to 24 cases per minute.



## SPECIFICHE TECNICHE SUPERLINER SL220:

Dimensioni de la casse:	<b>Superliner SL220</b>	
	250 X 200 X 100 mm	(L x L x H) min.
	650 x 450 x 500 mm	(L x L x H) max.
	<b>Superliner SL222</b>	
	350 x 300 x 200 mm	(L x L x H) min.
	780 x 600 x 600 mm	(L x L x H) max.
Velocità:	<b>Superliner SL220</b>	
	Fino a 18 cartoni/min.	
	<b>Superliner SL220 Servo</b>	
	Fino a 24 cartoni/min.	
	<b>Superliner SL222</b>	
	Fino a 15 cartoni/min.	
Calibro dei sacchetti:	15-75 micron a seconda del materiale.	
Materiale dei sacchetti:	Tutti i film in polietilene standard. (HDPE, LDPE, LLDPE, co-estrusioni)	
Parte elettrica:	480V, trifase, 60Hz standard, or a richiesta.	
Parte pneumatica:	80 - 100 psi, 1/2".	
Finitura:	Acciaio inossidabile, zincato.	
Senso della macchina:	Da destra a sinistra o da sinistra a destra.	

## CARATTERISTICHE

## VANTAGGI

Finiture in acciaio inossidabile.	Pulito e resistente, mantiene l'igiene.
I sacchetti vengono creati sulla macchina.	Cost savings over pre-made bags.
Lunghezza dei sacchetti regolabile.	Richiede minori scorte, un solo rotolo permette la creazione di sacchi di diverse lunghezze.
Doppio portarotolo.	Facilità di sostituzione del rotolo con tempo di inattività minimo.
Vasta gamma di casse/cartoni e di film.	Protegge il vostro investimento garantendo flessibilità per futuri requisiti di mercato.

## SUPERLINER SL220 OPZIONI:

- Rivestimento di casse, vassoi o secchi.
- Dispositivi di individuazione e scarto dei sacchetti.
- Sistema di piegatura per le alette superiori dei cartoni.
- Regolazione asuale dell'altezza.
- Regolazioni centralizzate per un cambiamento di dimensioni semplice e veloce.
- Sigillo dei soffiotti con un'angolazione 45° per creare sacchi a fondo piatto.
- Dispositivo SL222 per dimensioni maggiori.
- Dispositivo SL220 Servo per maggiore velocità.
- Sacchi prefabbricati su un rotolo.



**I nostri macchinari possono essere utilizzati per confezionare quasi ogni prodotto.**

Frutta, frutta secca, verdure, cipolline, carni, pollame, pesce, cereali, cracker, riso, pasta, tortillas, snack, zucchero, cioccolato, erbe, spezie, semi, caffè, tè, prodotti da forno, gesso, asfalto, tappi, chiusure, plastica, viti, dispositivi medicali, posate, burro, polveri, dispositivi farmaceutici, dispositivi biomedicali, pellet, polveri, filler, margarina, materie grasse, oli e grassi, pasta, caramelle..



OK International Corporation  
73 Bartlett Street  
Marlborough, MA 01752  
1-508-303-8286  
1-508-303-8207  
sales@okcorp.com